



# STAR

## MARQUE SIPPEC

Peinture Vinylique à base de résine acrylique en phase aqueuse pour travaux courants.

TEINTES : STAR existe uniquement en blanc mais peut être teintée avec nos colorants universels SIPPEC.

### CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Mat velouté / lisse  
Rendement : 3 à 6 m<sup>2</sup>/KG en 2 couches sur murs neufs  
Dilution : à l'eau

### SÉCHAGE

Séchage à 20°C et 80% d'humidité  
Sec après 1h  
Recouvrable : 2h



EMBALLAGE : 30KG / 15KG / 5KG



## PRÉPARATION DE SURFACE

Vérifier l'état de vos murs et plafonds, l'humidité, la moisissure les trous ainsi que l'état de l'ancienne peinture.

Lessiver les murs pour le nettoyage des moisissures.

Poncer ou gratter l'ancienne peinture.

Boucher les trous avec de l'enduit Sippec mélangé à du plâtre

Pose d'une bâche en plastique.

Pose du ruban adhésif sur les plinthes, contours fenêtres, portes et boiseries.

## CONDITIONS & MÉTHODES D'APPLICATION

Dilution : à l'eau.

Matériel : brosse ou rouleau

Taux de dilution : 10 à 15 %

Application : 2 couches de STAR vinylique

Support : support neuf, plâtre et dérivés, menuiserie bois et dérivés, enduit de lissage.



+ d'infos



**HYGIÈNE & SÉCURITÉ** : Respecter les prescriptions d'hygiène et de sécurité.