

**FINITION
HAUTE QUALITÉ**

- ▶ EXCELLENTE BLANCHEUR
- ▶ TRÈS GARNISSANT
- ▶ TRÈS GRANDE FACILITÉ D'EMPLOI
- ▶ POUVOIR OPACIFIANT TRÈS ÉLEVÉ

USAGE

Peinture Vinylique à base de résine acrylique avec un aspect lisse mat velouté.

PROPRIETES

- Conseillé pour les travaux courants de décoration intérieure et extérieur
- Résistant à la saponification
- Sechage rapide, sans odeur avec une grande facilité d'application.

DESTINATION

- En Extérieur : peut être appliquée sur le parois verticales en maçonnerie, béton , enduits de liants hydrauliques.
- En Intérieur : dans des locaux soumis à une aération appropriée, bois et dérivés, enduits de liants hydrauliques, plâtres et dérivés ainsi que toutes les anciennes peintures adhérentes.

PREPARATIONS DES FONDS

- Travaux neufs : le produit est destiné à être appliqué sur les supports mentionnés ci-dessus (cf.propriétés) et selon notre processus d'application .
- Entretien : Eliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage. Sur anciennes peintures brillantes, laver avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant puis rincer à grande eau.

METHODES D'APPLICATIONS

| Diluant | Materiel | Taux de Dilution | Sechage a 20C |
|---------|-------------------|------------------|--------------------------|
| Eau | Brosse ou rouleau | 10% a 15% | Sec: 1 Heure |
| | Pistolet | | |
| | Airless | 25% a 30% | Recouvrable: 2 Heures |

CHAMPION

PEINTURE VINILIQUE
INTERIEUR - EXTERIEUR



• **Application : 2 couches de CHAMPION VINILIQUE**

• **Supports :**

- Supports neufs : plâtres, menuiseries et bois préalablement imprimés avec une sous-couche d'impression
- Enduits de liants hydrauliques, anciennes peintures préalablement fixées avec un fixateur.

Mise à la teinte : CHAMPION se fait exclusivement en blanc mais peut se teinter avec nos colorants universels SIPLECC.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Densité** : 1.63 +/- 0,03 Kg /L
- **Extrait sec** : 63%
- **Nettoyage des outils** : EAU
- **Rendement**: 4 à 6 m2 /kg en 2 couches sur murs neufs

HYGIENE / SECURITE / CONDITIONNEMENT

- **Transport** : Produit non dangereux
- **Conservation** : 2 ans en emballage d'origine plein et fermé (à stocker dans un endroit tempéré)

Précautions d'utilisation : Conserver hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Ne pas respirer les aérosols. Pendant la pulvérisation, porter un appareil respiratoire approprié. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement avec de l'eau et consulter un medecin. Ne pas jeter dans les égoûts.

Seau Metal ou Plastique : 30 KG - 15 KG - 5 KG

FABRIQUANT

SIPLECC
Abidjan- Zone industrielle – Yopougon
26 BP 614 Abidjan , Cote d'ivoire
Tel : + 225 23 53 64 64
Email : info@sippecc.ci
www.sippecc.ci

