

**FINITION
HAUTE QUALITÉ**

- ▶ SANS RETRAIT
- ▶ EXCELLENTE GLISSE
- ▶ EXCELLENTE FINITION
- ▶ PONÇAGE FACILE

USAGE

L'enduit pâte P77 est un enduit intérieur blanc d'aspect grain fin lisse

PROPRIETES

- Excellente adhérence
- Sechage rapide avec une bonne aération
- Facilité d'application, facilement ponçable et prêt à l'emploi
- Rebouche trous et fissures si mélangé avec du plâtre

DESTINATION

- En Extérieur : peut être appliqué sur les parois verticales en maçonnerie, béton, enduits de liants hydrauliques.
- En Intérieur : dans des locaux soumis à une aération appropriée, bois et dérivés, enduits de liants hydrauliques, plâtres et dérivés et toutes les anciennes peintures adhérentes.

MISE EN OEUVRE

Préparation des surfaces

- **Travaux neufs** : le produit est destiné à être appliqué sur les supports mentionnés ci dessus, selon notre processus d'application.
- **Entretien** : Eliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage. Sur anciennes peintures brillantes, laver avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant puis rincer à grande eau .

METHODES D'APPLICATION

Diluant	Materiel	Taux de Dilution	Sechage a 20C
Prêt à l'emploi	Couteau à enduire		Sec: 2 Heures Recouvrable: 6 Heures

ENDUIT P77

ENDUIT ACRYLIQUE INTERIEUR



• **Application** : 2 couches d'enduits

• Supports :

- Supports neufs : plâtres, menuiseries et bois préalablement imprimés avec une sous-couche d'impression.
- Enduits de liants hydrauliques, anciennes peintures préalablement fixées avec un fixateur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Densité** : 1,77 Kg / L
- **Extrait sec**: 75 %
- **Nettoyage des outils** : EAU
- **Rendement** : 1,5 m² / Kg par couches croisées

HYGIENE ET SECURITE

- **Transport** : Produit non dangereux
- **Conservation** : 2 ans en emballage d'origine plein et fermé (à stocker dans un endroit tempéré) Précautions d'utilisations : Conserver hors de la portée des enfants. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Ne pas respirer les aérosols. Pendant la pulvérisation, porter un appareil respiratoire approprié. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un medecin. Ne pas jeter dans les égouts

Seau Métal ou Plastique : 30 KG - 15 KG - 5 KG

FABRIQUANT

SIPPEC
Abidjan- Zone industrielle – Yopougon
26 BP 614 Abidjan , Cote d'ivoire
Tel : + 225 23 53 64 64
Email : info@sippec.ci
www.sippec.ci

