

**FINITION**  
HAUTE QUALITÉ

- ▶ EXCELLENTE BLANCHEUR
- ▶ TRÈS GARNISSANT
- ▶ TRÈS GRANDE FACILITÉ D'EMPLOI
- ▶ POUVOIR OPACIFIANT TRÈS ÉLEVÉ

## USAGE

la peinture ROYAL vinylique est à base de Résine copolymère acrylique en phase aqueuse avec un aspect lisse mat velouté.

## PROPRIETES

- Excellente résistance à la saponification
- Très bonne adhérence avec un bon pouvoir couvrant et perméable à la vapeur d'eau
- Grande facilité d'application, résistant au lessivage avec une bonne tenue UV

## DESTINATION

- **En Extérieur** : peut être appliqué sur les parois verticales en maçonnerie, béton et enduits de liants hydrauliques. Les acrotères devront présenter un larmier
- **En Intérieur** : dans des locaux soumis à une aération appropriée, bois et dérivés, enduits de liants hydrauliques, plâtres et dérivés ainsi que toutes les anciennes peintures adhérentes.

## MISE EN OEUVRE

- **Travaux neufs** : Le produit est destiné à être appliqué sur les supports mentionnés ci-dessus, selon notre processus d'application.
- **Entretien** : Eliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage. Sur anciennes peintures brillantes lessiver avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant puis rincer à grande eau.

## METHODES D'APPLICATIONS

Diluant	Materiel	Taux de Dilution	Sechage a 20C
EAU	Brosse ou rouleau	10% à 15%	Sec: 30 Mn
	Pistolet		
	Airless	selon support	Recouvrable: 2 Heures

# ROYAL

PEINTURE VINIYLIQUE  
INTERIEUR - EXTERIEUR



• **Application** : 2 couches de ROYAL VINIYLIQUE

• **Supports** :

- Supports neufs, anciens fonds préalablement fixés avec une sous-couche ou fixateur
- Enduits de liants
- Plâtres, menuiserie et bois préalablement imprimés avec une sous couche d'impression

**Mise à la teinte** : ROYAL se fait exclusivement en blanc mais peut se teinter avec nos colorants universels SIPPEC.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Densité** : 1.8 +/- 0,03 Kg /L
- **Extrait sec** : 75,7%
- **Nettoyage des outils** : EAU
- **Rendement** : 4 à 8 m<sup>2</sup>/kg en 2 couches selon le support

## HYGIENE / SECURITE / CONDITIONNEMENT

- **Transport** : Produit non dangereux
- **Conservation** : 2 ans en emballage d'origine plein et fermé (à stocker dans un endroit tempéré)

**Précautions d'utilisations** : Conserver hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Ne pas respirer les aerosols. Pendant la pulvérisation, porter un appareil respiratoire approprié. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un medecin. Ne pas jeter dans les égouts.

**Seau Metal ou Plastique** : 30 KG - 15 KG - 5 KG

## FABRIQUANT

SIPPEC  
Abidjan- Zone industrielle – Yopougon  
26 BP 614 Abidjan , Cote d'Ivoire  
Tel : + 225 23 53 64 64  
Email : info@sippec.ci  
www.sippec.ci

