

**FINITION  
HAUTE QUALITÉ**

- ▶ BONNE BLANCHEUR
- ▶ BON POUVOIR COUVRANT
- ▶ TRÈS GRANDE FACILITÉ D'EMPLOI
- ▶ BONNE LESSIVABILITÉ

## USAGE

La peinture CHAMPION GLYCERO est à base de résine glycérophthalique avec un aspect brillant lisse. Idéale pour une application en intérieur et extérieur.

## PROPRIETES

- Très bonne résistance à l'extérieur
- Un très bon rendu et brillance
- Une bonne lavabilité, conseillée pour tous travaux de bâtiments courants.

## DESTINATION

- **En Extérieur** : Sur murs, bois et fers béton, enduits de liants hydrauliques.
- **En Intérieur** : dans des locaux soumis à une aération appropriée, bois et dérivés, enduits de liants hydrauliques, plâtres et dérivés.

## MISE EN OEUVRE

- **Travaux neufs** : le produit est destiné à être appliqué sur les supports mentionnés ci-dessus (cf. Propriétés), selon notre processus d'application.
- **Entretien** : Eliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage. Sur anciennes peintures brillantes, laver avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant puis rincer à grande eau pour éliminer les parties pulvérulentes.

## METHODES D'APPLICATIONS

Diluant	Matériel	Taux de Dilution	Séchage à 20°C
White spirit	Brosse ou rouleau	0,5% à 5%	Sec : 5 Heures
	Pistolet	10% à 15%	
	Airless		Recouvrable : 24 Heures

# CHAMPION

PEINTURE GLYCERO BRILLANT  
INTERIEUR - EXTERIEUR



• **Application** : 1 à 2 couches de CHAMPION GLYCERO en fonction du support

• **Supports** :

- Supports neufs : Plâtres, menuiseries et bois préalablement imprimés avec une sous-couche d'impression.
- Métaux ferreux recouverts d'une couche d'antirouille SIPPEC, anciennes peintures.

**Mise à la teinte** : CHAMPION se fait exclusivement en blanc mais peut se teinter avec nos colorants universels SIPPEC.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Aspect Final du film sec** : Brillant
- **Masse Volumique** : 1,45 +/- 0,03
- **Nettoyage des outils** : WHITE SPIRIT
- **Rendement** : 4 à 6 m<sup>2</sup> /kg en 2 couches sur murs neufs

## HYGIENE / SECURITE / CONDITIONNEMENT

- **Transport** : Produit non dangereux
- **Conservation** : 2 ans en emballage d'origine plein et fermé (à stocker dans un endroit tempéré)

**Précautions d'utilisation** : Conserver hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Ne pas respirer les aérosols. Pendant la pulvérisation, porter un appareil respiratoire approprié. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin. Ne pas jeter dans les égouts.

**Seau Metal**: 20 KG – 10 KG – 4 KG – 1 KG

## FABRIQUANT

SIPPEC  
Abidjan- Zone industrielle – Yopougon  
26 BP 614 Abidjan, Côte d'Ivoire  
Tel : + 225 23 53 64 64  
Email : info@sippec.ci  
www.sippec.ci

