

**FINITION  
HAUTE QUALITÉ**

# ROYAL

PEINTURE GLYCERO BRILLANT  
INTERIEUR - EXTERIEUR



- ▶ GRANDE FACILITÉ D'EMPLOI
- ▶ TRÈS BONNE RESISTANCE AUX SALISSURES
- ▶ SECHAGE RAPIDE
- ▶ EXCELLENTE BRILLANCE

## USAGE

ROYAL GLYCERO est une peinture glycerophthalique de qualité supérieure avec un aspect brillant lisse. Idéale pour une application en intérieur et extérieur.

## PROPRIETES

- Très bonne résistance à l'intérieur comme à l'extérieur
- Un bon brillant
- Une bonne lavabilité, avec un bon pouvoir opacifiant

## DESTINATION

- **En Extérieur** : Sur murs, bois et fers
- **En Intérieur** : Dans des locaux soumis à une aération appropriée; sur surfaces verticales et plafonds, bois et dérivés, enduits de liants hydrauliques, plâtres et dérivés

## MISE EN OEUVRE

- **Travaux neufs** : Le produit est destiné à être appliqué sur les supports mentionnés ci-dessus (cf. propriétés), selon notre processus d'application.
- **Entretien** : Eliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage. Sur anciennes peintures brillantes, laver avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant puis rincer à grande eau .

## METHODES D'APPLICATIONS

Diluant	Materiel	Taux de Dilution	Sechage a 20C
White spirit	Brosse ou rouleau	0,5% à 10%	Sec: 5 Heures Recouvrable: 24 Heures
	Pistolet	10% à 15%	

• **Application** : 2 couches de ROYAL GLYCERO

• **Supports** :

- Supports neufs, anciens fonds préalablement fixé avec une sous-couche ou fixateur
- Enduits de liants
- Plâtres, menuiseries et bois préalablement imprimés avec une sous couche d'impression

**Mise à la teinte** : ROYAL se fait exclusivement en blanc mais peut se teinter avec nos colorants universels SIPPEC.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Aspect Final du film sec** : Brillant
- **Masse Volumique** : 1,24 +/- 0,5 Kg/L
- **Nettoyage des outils** : WHITE SPIRIT
- **Rendement**: 5 à 7 m2/Kg en 2 couches sur murs neufs

## HYGIENE / SECURITE / CONDITIONNEMENT

- **Transport** : Produit non dangereux
- **Conservation** : 2 ans en emballage d'origine plein et fermé (à stocker dans un endroit tempéré)

**Précautions d'utilisations** : Conserver hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Ne pas respirer les aerosols. Pendant la pulvérisation, porter un appareil respiratoire approprié. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un medecin. Ne pas jeter dans les égoûts.

**Seau Métal**: 20 KG - 10 KG - 4 KG - 1 KG

## FABRIQUANT

SIPPEC  
Abidjan- Zone industrielle – Yopougon  
26 BP 614 Abidjan , Cote d'ivoire  
Tel : + 225 23 53 64 64  
Email : info@sippec.ci  
www.sippec.ci

