

# VERNIS TEINTÉ

MARQUE SIPPEC  

Vernis G-90 est une lasure satinée colorée aux résines alkydes en solutions.



## CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Brillant  
Couleurs : Selon teinte  
Rendement : 8 à 10 m<sup>2</sup> / L  
Dilution : Diluant cellulosique

## SÉCHAGE

Séchage à 25°C : 4 Heures



 EMBALLAGE : 170 G / 0,75L

## PRÉPARATION DE SURFACE

Poncer le bois à vernir face et dos tout en suivant le fil du bois, d'abord avec du papier de verre à gros grains et ensuite au papier de verre grain moyen.

Passer une éponge humide pour enlever la poussière.

Préparation du produit à brasser avant sa mise en œuvre.

## CONDITIONS & MÉTHODES D'APPLICATION

- Appliquez le vernis au pinceau (sans trop le charger) dans le sens du fil du bois.
- Laissez sécher la première couche 24 à 48 heures.
- Poncez avec du papier abrasif très fin puis nettoyez le support à l'eau et séchez avec une peau de chamois.
- Passez une deuxième couche de vernis et renouvelez le ponçage.
- Un minimum de deux ou trois couches est recommandé.



 + d'infos

 **HYGIÈNE & SÉCURITÉ** : Respecter les prescriptions d'hygiène et de sécurité / contient des solvants inflammables et des nitrocelluloses. Une bonne ventilation est recommandée



## TEINTES DES VERNIS

Tous nos vernis sont adaptés pour les types de bois suivants :

ACAJOU



NOYER



TECK



EBÈNE

