

Fiche Produit

Spécifications



Miniature circuit breaker, Easy9, 4P, 20 A, C curve, 4500 A

EZ9F32420

Principales

| | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme | Easy9 |
| Application | Protection |
| Type de produit ou équipement | Disjoncteur miniature |
| Pôles | 4P |
| Nombre de pôles protégés | 4 |
| In courant assigné d'emploi | 20 A |
| Type de réseau | CA |
| Type de déclencheur | Thermique-magnétique |
| Courbe de déclenchement | C |
| Pouvoir de coupure | 4500 A I _{cn} à 400 V CA 50 Hz se conformer à CEI 60898-1 4500 A I _{cn} à 230 V CA 50 Hz se conformer à CEI 60898-1 |
| Aptitude au sectionnement | Oui se conformer à CEI 60898-1 |

Complémentaires

| | |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| Fréquence du réseau | 50 Hz |
| [U _e] tension assignée d'emploi | 400 V CA 50 Hz |
| Déclenchement magnétique | 5,, 10 x I _n |
| [U _{imp}] tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV |
| Coupure pleinement apparente | Oui |
| Type de commande | Par maneton |
| Indication de tension | Sans |
| Mode d'installation | Encliquetable |
| Support de montage | Rail DIN |
| Pas de 9 mm | 8 |
| Hauteur | 82 mm |
| Largeur | 72 mm |
| Profondeur | 74 mm |
| Endurance mécanique | 10000 cycle |
| Durée de vie électrique | 4000 cycle |

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mode de raccordement | Borne du type à cage (haut ou bas) 1...25 mm ² rigide Borne du type à cage (haut ou bas) 1...16 mm ² souple |
| Couple de serrage | 2 N.m haut ou bas |
| Protection différentielle | Sans |

Environnement

| | |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Normes | CEI 60898-1 |
| Degré de protection IP | IP20 IP40 (boîtier modulaire) |
| Tropicalisation | 2 se conformer à CEI 60068-2-30 |
| Humidité relative | 95 % à 55 °C |
| Température ambiante de fonctionnement | -25...60 °C |
| Température ambiante de stockage | -40...85 °C |

Emballage

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 426,0 g |
| Hauteur de l'emballage 1 | 7,0 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 7,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 8,5 cm |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 3 |
| Poids de l'emballage 2 | 1,319 kg |
| Hauteur de l'emballage 2 | 8,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 8,5 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 22,0 cm |
| Type d'emballage 3 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 33 |
| Poids de l'emballage 3 | 14,945 kg |
| Hauteur de l'emballage 3 | 30,0 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 30,0 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 40,0 cm |

Durabilité de l'offre

| | |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Présence d'halogènes | Produit sans halogènes |
