

Fiche Produit

Spécifications

Comb busbar, Easy9 XP, 2P, 63 A, 57 modules



EZ9XP257

Principales

| | |
|--|-------------------------|
| Gamme | Easy9 |
| Type de produit ou équipement | Peigne de raccordement |
| Mode d'installation | Horizontale |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de connexion |
| Description des lignes | 2L |
| Longueur modules de 18 mm | 57 |

Complémentaires

| | |
|-------------------------------------|---|
| Nombre de voies | 28 voies 2 P |
| Configuration des pôles pour 1 voie | 1 2P |
| "Pas" de raccordement | 18 mm |
| Type de connecteur | Dent |
| Distance entre appareils | 36 mm |
| Isolement | Isolé |
| Présentation du produit | Découpable |
| Équipement fournis | 2 embout |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 63 A à 40 °C |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 230 V CA 50 Hz Ph/N 400 V CA 50 Hz Ph/Ph |
| [Ui] tension d'isolement | 500 V CA se conformer à CEI 61439-1 |
| Emplacement de montage | Haut sur borne du type à cage |
| Pas de 9 mm | 114 |
| Largeur | 1000 mm |
| Couleur | Gris clair (RAL 7035) |
| Compatibilité de gamme | Easy9 Easy9 XP |

Environnement

| | |
|--------|--------------------------|
| Normes | CEI 60439-1 CEI 60664 |
|--------|--------------------------|

| | |
|--------------------|--|
| Tenue au feu | 850 °C (30 s) se conformer à CEI 60695-2-1 |
| Degré de pollution | 2 |

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 300,0 g |
| Hauteur de l'emballage 1 | 1,0 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 2,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 100,0 cm |
| Type d'emballage 2 | P12 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 270 |
| Poids de l'emballage 2 | 101,1 kg |
| Hauteur de l'emballage 2 | 53,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 80,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 120,0 cm |
| Type d'emballage 3 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 5 |
| Poids de l'emballage 3 | 1,702 kg |
| Hauteur de l'emballage 3 | 5,2 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 9,0 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 106,7 cm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|---|
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|