Comb busbar, Easy9 XP, 1P+N, 63 A, 24 modules



EZ9XPH624

Princi	pa	les
--------	----	-----

Gamme	Easy9
Type de produit ou équipement	Peigne de raccordement
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de connexion
Description des lignes	1P + N
Longueur modules de 18 mm	24

Complémentaires

Nombre de voies	12 voies N + 1 L
Configuration des pôles pour 1 voie	1 1P + N
"Pas" de raccordement	9 mm entre phase et neutre 18 mm entre phases
Type de connecteur	Dent
Distance entre appareils	18 mm
Isolement	Isolé
Présentation du produit	Découpable
Equipement fournis	2 embout
[le] courant assigné d'emploi	63 A
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz Ph/N
[Ui] tension d'isolement	500 V CA se conformer à CEI 61439-1
Mode d'installation	Horizontale
Emplacement de montage	Haut sur borne du type à cage
Pas de 9 mm	48
Largeur	440 mm
Couleur	Gris clair (RAL 7035)
Compatibilité de gamme	Easy9 Easy9 XP

Environnement

Normes	CEI 60439-1 CEI 60664
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Tenue au feu	850 °C (30 s) se conformer à CEI 60695-2-1
Degré de pollution	2
Emballaga	
Emballage Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	162,0 g
Hauteur de l'emballage 1	2,5 cm
Largeur de l'emballage 1	3 cm
Longueur de l'emballage 1	48,5 cm
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	256
Poids de l'emballage 2	55,312 kg
Hauteur de l'emballage 2	75 cm
Largeur de l'emballage 2	60 cm
Longueur de l'emballage 2	80 cm
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	64
Poids de l'emballage 3	11,842 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	40 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm
Dunchilité de lleffre	
Durabilité de l'offre Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)