

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Unica Pro - plaque de finition - Alu - 1 poste

NU400230

Statut commercial : Commercialisé

### Principales

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Gamme                         | Unica                 |
| Application                   | Montage               |
| Type de produit ou équipement | Cadre pour contrôleur |
| Design                        | Unica Pro             |
| Nombre de postes              | 1 poste               |
| Sens de montage               | Horizontal/vertical   |
| Type de cadre                 | Simple                |
| Nombre de modules             | 2 modules             |
| Mode de fixation              | Clipsable             |
| Nuance de la couleur          | Aluminium             |

### Complémentaires

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Matière                         | Plastique anti-UV: plaque<br>Polycarbonate: plaque intermédiaire  |
| Normes                          | CEI 60669-1<br>CEI 60884-1  |
| Largeur                         | 85 mm   |
| Hauteur                         | 85 mm   |
| Profondeur                      | 10 mm   |
| Poids du produit                | 0,018 kg  |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

### Environnement

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Tenue aux chocs (IK)     | IK04   |
| Degré de protection (IP) | IP21 D |

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nombre d'unité par paquet      | 1        |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 18,0 g   |
| Hauteur de l'emballage 1       | 1,0 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 8,5 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 8,5 cm   |
| Type d'emballage 2             | BB1      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10       |
| Poids de l'emballage 2         | 239,0 g  |
| Hauteur de l'emballage 2       | 11,7 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 12,3 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 10,5 cm  |
| Type d'emballage 3             | S04      |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 300      |
| Poids de l'emballage 3         | 7,968 kg |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30,0 cm  |
| Largeur de l'emballage 3       | 40,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 3      | 60,0 cm  |

## Durabilité de l'offre

|                        |   |
|------------------------|---|
| Directive RoHS UE      | Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE  |
| Profil environnemental | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|