



## VERNIS CELLULOSIQUE BRILLANT

MARQUE SIPPEC

Vernis Brillant à base de résines Nitrocellulosiques.

### CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Brillant  
Couleurs : Transparent  
Rendement : 8 à 10 m<sup>2</sup> /L par couche  
Dilution : Diluant cellulosique

### SÉCHAGE

Séchage à 25°C : 4 Heures



EMBALLAGE : 18L / 4L / 0,75L



## PRÉPARATION DE SURFACE

Poncer le bois à vernir face et dos tout en suivant le fil du bois, d'abord avec du papier de verre à gros grains et ensuite au papier de verre grain moyen.  
Passer une éponge humide pour enlever la poussière.  
Préparation du produit à brasser avant sa mise en œuvre.

## CONDITIONS & MÉTHODES D'APPLICATION

Ce vernis est spécialement conçu pour la protection et la décoration des bois et dérivés en finition ébénisterie.

- Les supports doivent être propres et secs
- Matériel : brosse, éponge, tampon, pistolet
- Un produit prêt à brasser avant la mise en œuvre.



+ d'infos

**HYGIÈNE & SÉCURITÉ** : Respecter les prescriptions d'hygiène et de sécurité / contient des solvants inflammables et des nitrocelluloses. Une bonne ventilation est recommandée.